



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322313001352

附 件

- 产品名称： 封堵件
- 型号规格： CB、CF、CK、CQ、CY
- 防爆标志： Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
- 电气参数： /
- 相关报告编号： 2023S17402-011545
- 使用条件：
- 特殊（限制）使用条件
 - 封堵件不得和管接头和变径管接头一起使用。
 - 当封堵件作为隔爆型来使用时，如果构成外壳的一部分，啮合扣数必须不少于 5 扣。
 - 产品的密封性能由衬垫保证，当封堵件作为外壳粉尘型来使用时，用户应采取适当措施保证有效密封，衬垫更换须联系产品制造商。
 - 其他相关信息：

产品工作温度

 - 60°C~+200°C（不配用 O 型圈）
 - 50°C~+100°C（EPDM 材质 O 型圈）
 - 30°C~+80°C（腈类材质 O 型圈）
 - 40°C~+80°C（氯丁橡胶材质 O 型圈）
 - 20°C~+180°C（氟橡胶材质 O 型圈）
 - 60°C~+180°C（硅橡胶材质 O 型圈）
 - 60°C~+130°C（氟硅橡胶材质 O 型圈）

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司